



## Deichselstapler ECO PECL1029



**4615,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Proteus Lift  
Bestell-Nr.: 200137



- 2.900 mm Huhöhe
- 1.000 kg Tragfähigkeit
- Europalettenfähig
- Nur 1.950 mm Bauhöhe

Der **Deichselstapler PECL1029** ist ein Mitgänger-Flurförderzeug. Mit seiner Traglast von bis zu 1.000 kg ist er der optimale Helfer zur Beförderung von Europaletten. Folgende Eigenschaften bietet der **PECL1029**:

- 1.000 kg Tragfähigkeit
- 2.900 mm Hubhöhe
- Bauhöhe nur 1.950 mm somit ideal für Türdurchfahrten
- Seitliche Deichsel für eine perfekte Sicht
- Robuster Mast für perfekte Stabilität, Genauigkeit und hohe Lebensdauer
- Ideale Lösung für niedrige Leistungsanwendungen

### Technische Daten:

Modell:	PECL1029
Artikelnummer:	200137
Antrieb:	elektrisch
Bedienungstyp:	Geh
Tragfähigkeit:	1,0 t
Lastschwerpunktstand:	600 mm
Beladungsdistanz:	700 mm
Radabstand:	1.281 mm
Eigengewicht:	510 kg
Achslast mit Last vorne/hinten:	580/930 kg
Achslast ohne Last vorne/hinten:	385/125 kg
Bereifung:	Polyurethan (PU)
Reifengröße, vorne:	Ø220 x 70 mm
Reifengröße, hinten:	Ø80 x 93 mm
Zusatzräder (Abmessungen):	Ø124 x 60 mm
Räder, Anzahl vorne/hinten (x=Antriebsräder):	1x +1 / 2
Spurweite vorne:	529 mm
Spurweite hinten:	420/535 mm
Höhe Hubgerüst eingefahren:	1.950 mm
Freihub:	70 mm
Hub:	2.840 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren:	3.325 mm
Deichselhöhe min./max.:	785/1300 mm
Senkhöhe:	85 mm

Gesamtlänge:	1.800 mm
Länge einschl. Gabelrücken:	632 mm
Gesamtbreite:	800 mm
Gabelzinkenmaße:	60/150/1.150 mm
Abstand zwischen Gabeln:	570/685 mm
Bodenabstand Mitte Radstand:	29 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 x 1.200 mm:	2.318 mm
Arbeitsgangbreite bei 800 x 1.200 mm:	2.250 mm
Wenderadius:	1.485 mm
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:	4,3/4,5 km/h
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last:	0,11/0,16 mm/s
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last:	0,13/0,11 mm/s
Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last:	5/10 %
Betriebsbremse:	elektrisch
Fahrmotor, Leistung bei S2 60 min:	0,45 kW
Hubmotor, Leistung bei S3 15 %:	2,2 kW
Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein:	nein
Batteriespannung, Nennkapazität K5:	2 x 12/85 V/Ah
Gewicht Batterie:	2 x 25 kg
Schalldruckpegel Fahrerohr gem. EN 12053	< 70 dB(A)

PROTEUS LIFT GmbH  
 Küferstraße 17  
 59067 Hamm  
 Germany  
 Tel.: +49 (0)2381/54470-0  
 Fax: +49 (0)2381/54470-9  
 E-Mail: [info@proteus-lift.de](mailto:info@proteus-lift.de)  
 Internet: [www.proteus-lift.de](http://www.proteus-lift.de)

Geschäftsführer: Dipl. Betriebswirt (BA) Tyrone Spevacek  
 Registergericht: Amtsgericht Hamm  
 Registernummer: HRB 5792  
 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE251378276